

Produktlinie **Thermicamp**[®]

PRAKTISCHE UND TECHNISCHE INFORMATIONEN

EIN LEICHTES UND LEISTUNGSFÄHIGES ISOLIERMATERIAL

Das für die Herstellung der **Thermicamp**[®] Produktreihe verwendete Material wurde speziell dafür entwickelt, um für Kastenwagen ein neues Konzept zur **Innenisolierung gegen Wärme und Kälte** zu bieten.

Materialprobe

B.70 x H.120 mm

Der 7-lagige Komplex vereint **Wärmedämmleistung und ästhetische Optik:**

- 1 Innenseite aus grauem Polyestertextil mit 55 g/m² für ein behagliches Ambiente
- 1 weißer Vliesstoff mit 10 g/m² erhöht die Festigkeit und Steifigkeit
- 1 Lage recycelte Watte mit 170g/m² bildet ein erstes Luftpolster
- 1 einfache PEPP-Folie (*Polyethylen / Polypropylen*) – aus recyceltem Kunststoff – von 12µ Dicke bildet eine thermische Barriere
- 2 übereinanderliegende Lagen Watte mit 80 g/m² bilden ein zweites Luftpolster
- 1 Außenseite aus metallisiertem, armiertem Polyester mit 135 g/m²

Die Verbindung der Schichten erfolgt durch Nähte im Rautendesign; die Oberflächenverarbeitung ist mit einem graufarbenen Schrägband aus alterungsbeständigem PVC für eine hervorragende Langzeitbeständigkeit ausgeführt.

Es ist **blickdicht** und verbessert die Verdunkelung des Innenraums, um eine ruhigere Atmosphäre zu erzeugen. Dank seiner **UV-Schutzbehandlung** und Widerstandsfähigkeit behält es im Laufe der Zeit all seine qualitativen Eigenschaften.

Nicht zuletzt dank unserer **französischen Fertigungskompetenz** bietet



Ihnen eine Garantie von 2 Jahren.

Die Innenisolierung für Kastenwagen, die einen neuen Komfort für die kühleren Nächte und sonnigeren Tage bietet.

Das in einem einzigen Stück zusammengesetzte Produkt bietet eine echte Wärmeisolierung gegen Kälte und Hitze, wobei jegliches Risiko von Kältebrücken vermieden wird. Es ist flexibel, und damit einfach anzubringen; seine Innenseite ist mit grauem Polyestertextil verarbeitet und sorgt für ein **sanftes, behagliches Ambiente** für erholsame Nächte.

Thermicamp®
ROOF

Isoliert die Schlafplätze unter dem Aufstelldach.

Das vereinfachte Befestigungsprinzip sorgt für eine reibungslose Montage an allen Fahrzeugen; die Montageausrüstung ermöglicht eine schnelle Anbringung auf der Etappe:

- an der Decke des Aufstelldachs befestigte Druckknöpfe,
- selbstklebendes Schaumstoff-Klettband, angebracht am Ansatz des Daches (Blech)



Praktisch! Die am Reißverschluss montierten seitlichen Öffnungen ermöglichen den **Zugang zur Plane des Aufstelldaches, ohne die Isolierung zu entfernen.**

Somit kann der **Innenraum** durch Öffnen der Abdeckungen des Fahrzeugs **belüftet** werden, was für einen Luftaustausch sorgt und die Kondensation gering hält.

DIE VERPACKUNG

Jedes Isolierprodukt ist in einem Karton verpackt: Im Ladengeschäft aufgestellt, liefert er dem Kunden anhand seines illustrierten Etiketts Informationen zum Produkt und zu seinen Vorteilen. Kartonabmessungen: Länge 130 x Breite 27 x Höhe 27 cm

Nach dem Zusammenfallen erleichtert sein geringer Platzbedarf und sein niedriges Gewicht den Transport. Abmessungen: Rolle mit Höhe 120 x Durchmesser ca. 20 cm. Gewicht: ca. 3,5 kg

➤ **Aufbewahrungs- und Pflegehinweise**



Bevor Sie die Fahrt wieder aufnehmen, denken Sie daran, die Thermicamp® ROOF zu demontieren, um sicherzustellen, dass das Dach vollkommen geschlossen ist:

- wenn die Aluminiumoberfläche feucht ist, wischen Sie diese mit einem weichen Tuch ab,
- falten Sie sie leicht in der Mitte, anschließend rollen Sie sie – mit der Aluminiumseite nach außen – der ganzen Länge nach zusammen,
- halten Sie die Rolle fest, um sie in die hierfür mitgelieferte Hülle zu schieben.

Pflegehinweise: Kernseife und lauwarmes Wasser nur lokal anwenden, keine Reinigungsmittel verwenden, da diese die Eigenschaften der Isolierung beeinträchtigen könnten.

Thermicamp®
DOOR

Verbessert die Dämmung der hinteren Türen des Fahrzeugs.

Das vereinfachte Befestigungsprinzip gewährleistet eine reibungslose Montage an allen Fahrzeugen; die Tenax® Druckknöpfe ermöglichen eine schnelle Anbringung auf der Etappe: Nachdem die Schrauben an den Innenwänden des Fahrzeugs angebracht wurden, nimmt deren Montage nur wenige Minuten in Anspruch.



Praktisch! Die mit Klettverschlussbändern verbundener Abdeckungen lassen sich wie Vorhänge öffnen und ermöglichen den **Zugang zum Laderaum des Fahrzeugs ohne die Isolierung zu entfernen.**

Es ist daher **nicht erforderlich**, zur Wiederaufnahme der Fahrt oder zur Handhabung der Ladung **die Isolierung abzumontieren.**



Überprüfen Sie die Aufstell- bzw. Montagelage des Fahrzeugs: Der Vorhang darf durch Versperren eines Gitters die Funktion der Geräte an Bord nicht beeinträchtigen.

DIE VERPACKUNG

Jedes Isolierprodukt ist in einem Karton verpackt: Im Ladengeschäft aufgestellt, liefert er dem Kunden anhand seines illustrierten Etiketts Informationen zum Produkt und zu seinen Vorteilen. Kartonabmessungen: Länge 45 x Breite 38 x Höhe 38 cm

Nach dem Zusammenfallen erleichtert sein geringer Platzbedarf und sein niedriges Gewicht den Transport. Abmessungen: Rolle mit Höhe 140~150 cm (je nach Fahrzeug) x Durchmesser ca. 20 cm. Gewicht: ca. 3,5 kg

➤ **Aufbewahrungs- und Pflegehinweise**

Es ist nicht erforderlich, die Thermicamp® DOOR vor der Weiterfahrt zu demontieren; wenn Sie sie verstauen möchten, sind ein paar Hinweise zu beachten:

- wenn die Aluminiumoberfläche feucht ist, wischen Sie diese mit einem weichen Tuch ab,
- falten Sie sie leicht in der Mitte, anschließend rollen Sie sie der Höhe nach zusammen,
- halten Sie die Rolle fest, um sie in die hierfür mitgelieferte Hülle zu schieben.

Pflegehinweise: Kernseife und lauwarmes Wasser nur lokal anwenden, keine Reinigungsmittel verwenden, da diese die Eigenschaften der Isolierung beeinträchtigen könnten.